

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДИЗЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ВПРЫСКА

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2023.

Описание продукта

Профессиональное средство, предназначенное для безразборной промывки системы впрыска дизельных двигателей. Восстанавливает факел распыла форсунок, тем самым нормализуя работу двигателя. Снижает расход топлива и масла, повышает компрессию в цилиндрах. Средство подходит для всех типов дизельных двигателей и систем впрыска, в том числе Common Rail. Безопасна для промывочных станций, свечей накала и каталитических конверторов. После применения не требуется замена масла. Рекомендуется применять средство каждые 15 000–20 000 километров пробега.

Указания по применению

Внимание! Средство не предназначено для заливки в бак автомобиля.

- Подсоединить промывочную станцию к топливной системе.
- Залить средство в установку и запустить двигатель.
- Дать двигателю поработать на холостом ходу 15–20 минут.
- Выключить двигатель и дать составу подействовать 10–15 минут.
- Запустить двигатель и выработать оставшееся средство, периодически повышая обороты до 1500–2000 об/мин.

Хранение

В закрытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 2 года. Дата изготовления и номер партии указаны на дне баллона.

Состав

Нафтеновые углеводороды >30%, алифатические углеводороды <30%, ароматические углеводороды <30%, 2-этилгексилнитрат <15%, детергент на основе полиизобутелена <5%, ингибитор коррозии <5%.

Упаковка

A9108: 12×940 мл.

Указания по мерам безопасности

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Не курить во время использования. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не применять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Беречь от воздействия статического электричества. Не принимать внутрь! Избегать попадания в глаза и на кожу! При попадании внутрь не вызывать рвоту, прополоскать рот водой, немедленно обратиться к врачу! При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Беречь от детей!

Рекомендации по утилизации

Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта

Внешний вид	Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость
Основа	Активные присадки в углеводородном носителе
Температура вспышки, °С	40
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,82–0,85



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.