

РАСТВОРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДОВ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2022.

Описание продукта

Растворитель переходов представляет собой профессиональный продукт для качественного локального ремонта лакокрасочных покрытий методом «плавного перехода».

Область применения

Растворитель переходов предназначен для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесённого ремонтного слоя финишной эмали или лака.

Свойства

- Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, устраняет проблему опыла.
- Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два этапа: базовая краска и финишный лак, так и при окраске любыми алкидными или акриловыми эмалями.

Указания по применению

- Для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон интенсивно встряхивать в течение 1–2 минут.
- Распылять с расстояния 15–20 см тонким слоем на зону перехода между старым и новым покрытием или зону опыла, не дожидаясь его полного отверждения.
- Контроль выравнивания границы или удаления опыла проводить визуально, по достижении требуемого результата нанесение растворителя переходов прекратить.

Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Срок годности: 5 лет.

Упаковка

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Указания по мерам безопасности

ОГНЕОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Технические данные продукта

Внешний вид	бесцветная или светло-желтая жидкость, допускается незначительное помутнение
Состав	бутилацетат, 2-метокси-1-метилацетат, алициклический кетон, функциональные добавки, пропан, бутан
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.